

TEKNİK ŞARTNAME

ETİKET - 1

- 70 mm eninde 50 mm boyunda olmalıdır.
- 76 mm 'lik kuka sarılmalıdır. Her ruloda 2.000 adet etiket bulunmalıdır.
- Etiket in malzemesi CLEAR TO CLEAR olmalıdır.
- Etiket in yapışkanı akrilik tip olmalıdır.
- Dış ortamd an etkilenmemelidir.

ETİKET - 2

- 60 mm eninde 40 mm boyunda olmalıdır.
- 76 mm 'lik kuka sarılmalıdır. Her ruloda 2.000 adet etiket bulunmalıdır.
- Etiket in malzemesi polyamid olmalıdır. -10 derece / + 300 derece aralığında çalışmalıdır.
- Etiket in yapışkanı tyre tip olmalıdır.
- Dış ortamd an etkilenmemelidir.

RİBON


- 110 mm x 300 metre ölçüsünde olmalıdır.
- Ürün d110 a kalitesinde resin ribon olmalıdır.
- Ribonlar shrinkli halde teslim edilmelidir.


EL TERMİNALİ

- Android işletim sistemine sahip olmalıdır.
- 2 gb ram ve micro sd takılabilir olmalıdır.
- Ürünün işlemcisi 2.0Ghz ve üstü olmalıdır.
- 5.0 inch dokunmatik ekranı olmalıdır.
- Multi-touch dokunmatik ekran olmalıdır.
- Ürünün cradle'ı olmalıdır.
- Ürüne sim card takılabilmelidir.

BARKOD YAZICI

- Baskı çözünürlüğü 300 dpi olmalıdır.
- Baskı hızı 252 mm/sn olmalıdır.
- Ribon saver özelliği olmalıdır.
- Barkod yazıcı ayar bölümü dokunmatik ekranlı olmalıdır.
- 2 yıl garantili olmalıdır.
- Etiket sensörü hareketli olmalıdır.
- Cutter ünitesi olmalıdır.
- Uzaktan erişim ile arıza tespiti yapılabilir olmalıdır.
- Baskı alan genişliği 168mm olmalıdır.

Servet SüciEN



Deniz SELÇUK
Bilgisayar Mühendisi